



Övervakning i Full HD

HD300 Full HD 1080p IP-kamera



HDR-2008, Övervakning i Full HD

100% Plug and Play

Kameror ansluts direkt på enhetens baksida och börjar spela in video automatiskt efter ca. 30 sekunder utan att några manuella inställningar behöver göras.

Full HD (1080p)

Enheten stöder Full HD-kameraspelning och inspelning av 25 bilder per sekund.

Full HD
1080



Enkel att använda

Kom igång och börja använda enheten på några minuter med HDR-2008s användarvänliga gränssnitt - på Svenska.

Diskreta HD-kameror

Välj och blanda fritt mellan tre olika kameratyper och högupplösta 1080p (se baksida).



Full kontroll - enkelt och säkert

Ladda ner appen nViewer i din smartphone och visa live och inspelad video från din HDR-2008. Fungerar med iPhone/iPad och Android.



Full HD. 100% Plug and Play

...er och hanterar samtidig
...er/sek per kamera.

Stöd för upp till 8 kameror

Upp till 8 kameror kan anslutas - direkt till den inbyggda PoE switchen på enhetens baksida.



Kameror som tillbehör

...diskreta kameramodeller - alla
...an för mer information).

Stöd för mobil anslutning

Anslut till enheten från din smartphone (iOS/Android) eller via nätverket från din Windowsdator med det kostnadsfria klientprogrammet.





HDR-2008 Full HD NVR 8-kanaler (inkl 1 st HD300)

E-nr. 63 825 65

Antal anslutbara kameror	8 st IP-kameror upp till Full HD (1080p)
Inspelning/uppspelning	Max 30 bilder/sek i Full HD per kamera
Säkerhet	3 behörighetsnivåer (Admin/Manager/User)
Klientåtkomst	Webbläsare (IE), Klientprogram (Windows), App (iOS, Android)
Inspelningslägen	Konstant, Rörelse, Larm, Panik/Manuell
Språk som stöds	Svenska, engelska m.fl.
Kamerainställningar	Individuell upplösning/bildtakt/schema per kamera
Exportformat	AVI, RAW. Vattenstämpling stöds (MD5).
Övriga funktioner (urval)	E-postmeddelanden, FTP, larm vid systemfel, watchdog.
Videoutgång	1 st HDMI (1080p/720p/SXGA)
Nätverksanslutningar	1 st LAN, 1 st WAN (utöver 8 portar för kameror)
Larm in-/utgångar	2 st/1 st (relä)
Övriga anslutningar	1 st USB, 1 st RS-232, 1 st RS-485
Lagringskapacitet	1TB hårddisk medföljer. 1 ledig hårddiskplats
Strömförsörjning	12VDC (NVR) + 48VDC (PoE)
Strömförbrukning	Max 30W (NVR)
Dimensioner	305 x 298 x 44 mm
Temperaturområde	0-40° C
Medföljande tillbehör	Mus, fjärrkontroll, 2 st DC-adapters, snabbguide, manual.



HD300 Full HD IR Minidomekamera IP

E-nr. 63 825 59

- Diskret domekamera för inomhusbruk
- Full HD (1080p)
- Dag/Natt-funktion
- Inbyggd IR-belysning



HD400 Full HD Autofokus 5x Zoom Miniboxkamera IP

E-nr. 63 825 53

- Diskret boxkamera för inomhusbruk
- Full HD (1080p)
- Autofokus och 5x optisk zoom



Kamerafäste WMB65

E-nr. 63 825 29

- Kompakt kamerafäste anpassat för HD400



HD100 Full HD IR Utomhus Minibulletkamera IP

E-nr. 63 825 62

- Diskret bulletkamera för inom- och utomhusbruk (IP66)
- Full HD (1080p)
- Dag/Natt-funktion
- Inbyggd IR-belysning



HD 1080p Monitor 21.5" HDMI

Art.nr. 113632

- Upplösning 1920x1080p

HDMI-kabel 2 meter

Art.nr. 113634

- För anslutning av bildskärm till HDR-2008

Oskärmad patchkabel CAT6 (UTP) 10m, vit

Art.nr. 112010

Oskärmad patchkabel CAT6 (UTP) 25m, vit

Art.nr. 112011

- För anslutning av IP-kameror till HDR-2008

LH Electronic Alarm AB

Flygfältsgatan 3
128 30 Skarpnäck
08-605 20 00

info@lh-alarm.se
www.lh-alarm.se

